

1) Výrobek: **FIXAČNÍ LIŠTA POTRUBÍ**

2) Typ: **IVAR.GL IVAR.GL18 IVAR.GL40**



IVAR.GL



IVAR.GL18



IVAR.GL40

3) Charakteristika použití:

- Fixační lišta pro ukotvení potrubí teplovodního podlahového vytápění na hladkou podkladní tepelně izolační nebo betonovou desku.
- Zajišťuje požadovanou osovou vzdálenost potrubí.

4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
602000017	IVAR.GL	16 ÷ 18 mm
602000018	IVAR.GL18	16 ÷ 18 mm
602000040	IVAR.GL40	16 ÷ 18 mm

5) Základní technické parametry:

Pokládací rozteč	50, 100, 150, 200, 250 a 300 mm
Vnější rozměr potrubí	16 ÷ 18 mm
IVAR.GL	samolepicí
IVAR.GL18	délka kotevního hřebu 18 mm
IVAR.GL40	délka kotevního hřebu 40 mm
Materiál	polyamid se skelnými vlákny

6) Ilustrační foto fixační lišty:



7) Doplnující informace:

- Po instalaci hladkých izolačních desek doporučujeme pokládku separační rastrované fólie IVAR.FR nebo IVAR.FRO, ukotvení fixační hřebenové lišty IVAR.GL a následně instalaci topných smyček.
- Kotvení fixační lišty IVAR.GL do hladkých tepelně izolačních desek se provádí fixačními hřebi IVAR.PPA, do betonové desky pak vruty nebo jiným kotevním materiálem.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.