

KOMFORT, KTERÝ OPRAVDU POCÍTÍTE

C900

SMART WI-FI
PROGRAMOVATELNÉ TERMOSTATY



C900Q



IVARCS
HYDRONIC IDEAS

FantiniCosmi

C900

SMART WI-FI PROGRAMOVATELNÉ
THERMOSTATY IVAR.C900

- **Pocitová teplota:** na základě hodnot ze snímačů teploty a vlhkosti termostat upraví nastavení pocitové teploty, a zajistí tak skutečný tepelný komfort bez jakýchkoliv kompromisů.
- **Výjimečný design:** vysoce kvalitní materiály v elegantním čtvercovém designu krytu ve třech barevných provedeních zajistí, že termostat krásně zapadne do jakéhokoliv interiéru.
- **Snadné použití:** jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní s možností ovládání přes Wi-Fi, ale i bez internetu.
- **Chytré funkce:** úspora energie a optimalizace spotřeby díky automatickým funkcím a funkci určování polohy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozsah nastavení teploty	2 ÷ 40 °C, v krocích po 0,1 °C
Napájecí napětí	2 alkalické baterie 1,5 V AA nebo 230 VAC (zdroj C800AL)
Zatížení kontaktů	5(3)A 250 VAC
Ovládací diference	STD snímač: 0,3 ÷ 5 K
Rozsah zobrazení okolní relativní vlhkosti	0 ÷ 99 %, v krocích po 1 %
Wi-Fi připojení	2,4 GHz (802.11 b/g/n)

- URČOVÁNÍ POLOHY
- AUTOMATICKÝ REŽIM
- ŠIROKÉ MOŽNOSTI
INSTALACE
- S WI-FI MODULEM

KÓDY



Termostat



Napájecí zdroj 230 V

Bílá	C900Q
Písková	C900QS
Černá	C900QN

C800AL

INSTALACE


- Termostaty určeny pro nástěnnou montáž (bateriový), nebo pro vestavnou montážní krabici typu 500 a 502.
- C800AL: napájecí zdroj 230 VAC pro vestavnou montáž kompatibilní s termostaty řady C900 a C800.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- V souladu s normou EN 60730-1 a následnými úpravami; Shoda se směrnicí 2014/53/EU (RED)
- ErP klasifikace [EU Nař. 811/2013 - 813/2013]: Třída IV; 2 %



ROZMĚRY [mm]



MADE IN ITALY

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

IVAR CS spol. s r.o.
Velvarská 9 - Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
Tel.: +420 315 785 211-2, e-mail: info@ivarcs.cz

www.ivarcs.cz

