

1) Výrobek: ZÁTKA
- pro nástěnky

2) Typ:
IVAR.Z01
IVAR.Z02
IVAR.ZM01
IVAR.ZM02



IVAR.Z01



IVAR.Z02



IVAR.ZM01



IVAR.ZM02

3) Charakteristika použití:

- Montážní zátka pro zaslepení mosazných nástěnek systému IVAR.PRESS po dobu trvání tlakové zkoušky.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
513015	IVAR.Z01	1/2"; modrá
513016	IVAR.Z02	1/2"; červená
513017	IVAR.ZM01	1/2"; modrá; mosaz
513018	IVAR.ZM02	1/2"; červená; mosaz

5) Základní technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	10 bar
Maximální provozní teplota	+120 °C
Připojovací rozměr	závit vnější 1/2" M
Materiál Z01 / Z02	plast, těsnicí O-kroužek EPDM
Materiál ZM01 / ZM02	plast, těsnicí O-kroužek EPDM; mosaz

6) Poznámka:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Montážní zátky neslouží k trvalému zaslepení nástěnek, ale pouze pro zaslepení po dobu trvání tlakové zkoušky.
- Nedoporučujeme ponechat systém bez kontroly pod trvalým tlakem vodovodní přípojky.

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.