



Změkčovací filtry pro čistou vodu bez vodního kamene

- + Zabraňují tvorbě vodního kamene
- + Prodlužují životnost domácích spotřebičů
- + Zvyšují účinnost ohřevu vody
- + Zlepšují komfort při mytí, koupání i sprchování

Účinné řešení



ZMĚKČOVÁNÍ VODY

IVAR.DEVAP-KAB

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody

- Programovatelná plně elektronická řídicí jednotka typu WSCI
- Hydraulické připojení vstup/výstup 1" M
- Nutné připojení na odpad 3/4" M a el. zásuvku 230 V
- Min. vstupní tlak 2,5 bar (max. 7 bar)
- ATEST na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005 Sb



Kód	Typ	Provozní průtok	Rozměry (š × h × v)	Hmotnost
IVA.705.DK	IVAR.DEVAP-KAB 005	0,3 m ³ /hod	230 × 430 × 330 mm	16 kg

IVAR.DEVAP-KAB

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody

- Programovatelná plně elektronická řídicí jednotka typu WSCI
- Hydraulické připojení vstup/výstup 1" M
- Nutné připojení na odpad 3/4" M a el. zásuvku 230 V
- Min. vstupní tlak 2,5 bar (max. 7 bar)
- ATEST na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005 Sb



Kód	Typ	Provozní průtok	Rozměry (š × h × v)	Hmotnost
IVA.710.DK	IVAR.DEVAP-KAB 010	0,6 m ³ /hod	340 × 510 × 680 mm	28 kg
IVA.715.DK	IVAR.DEVAP-KAB 015	0,9 m ³ /hod	340 × 510 × 680 mm	36 kg

IVAR.DEVAP-KAB

Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody

- Programovatelná plně elektronická řídicí jednotka typu WSCI
- Hydraulické připojení vstup/výstup 1" M
- Nutné připojení na odpad 3/4" M a el. zásuvku 230 V
- Min. vstupní tlak 2,5 bar (max. 7 bar)
- ATEST na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005 Sb



Kód	Typ	Provozní průtok	Rozměry (š × h × v)	Hmotnost
IVA.720.DK	IVAR.DEVAP-KAB 020	1,2 m ³ /hod	340 × 510 × 1 150 mm	43 kg
IVA.725.DK	IVAR.DEVAP-KAB 025	1,5 m ³ /hod	340 × 510 × 1 150 mm	47 kg
IVA.730.DK	IVAR.DEVAP-KAB 030	1,8 m ³ /hod	340 × 510 × 1 150 mm	53 kg

REGENERAČNÍ SŮL

Pro změkčovače vody

- Rafinovaná vakuová sůl lisovaná za vysokého tlaku
- Čištěna pomocí opakované krystalizace
- Bez zbytkových látek



Kód	Typ	Balení	Hmotnost
410.600.44CS	GEL.SUL C.S	1 ks	25 kg

