

iTec XTR M, 400 V

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ			
☐ 1-FÁZOVÉ	☐ 3-FÁZOVÉ	HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM	A
PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (MTP)		A	
(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření MTP)			
PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE			
PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘÍZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY			
Ohřev vody (TUV) – akumulační	kW	Přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy)	kW
Akumulační topení	kW	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Při A7/W35 1,63 kW
Jiné (uveďte)			kW
TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace (uveďte, je-li instalováno)		Jmenovitý elektrický příkon	5,17 kW
Jmenovité napětí	400 V	Tepelný výkon čerpadla	Při A7/W35 8 kW
Ustálený proud	9,04 A	Rozběhový proud	3,55 A