

KOTLOVÉ SESTAVY

Kotlový modul HEAT BLOC – nesměšovaný

 od **4 717 Kč**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, šroubení k čerpadlu s integrovaným kulovým uzávěrem, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a tepelnou izolaci
- připojovací závit vnitřní 1" F
- celkový výkon do 46 kW (při $\Delta T = 20K$)
- jmenovitý průtok Kvs 6
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
4436010	PAW.HEAT BLOC D31	bez čerpadla	4 717 Kč
443601070	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA2 40-70/180	7 641 Kč
443601040	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA3 40/180	8 712 Kč
443601060	PAW.HEAT BLOC D31	DAB.EVOSTA3 60/180	9 222 Kč

Kotlový modul HEAT BLOC – 3cestný směšovací ventil

 od **9 868 Kč**

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- možnost jednoduchého připojení k horizontálnímu distribučnímu rozdělovači PAW.HEAT BLOC V23-DN 25
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, servopohon SR5 230 V, šroubení k čerpadlu, 2 ks kulových uzávěrů s integrovanými teploměry, zpětný ventil a tepelnou izolaci
- připojovací závit vnitřní 1" F
- celkový výkon do 44 kW (při $\Delta T = 20K$)
- jmenovitý průtok Kvs 5,7
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
4436060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	bez čerpadla	9 868 Kč
443606070	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA2 40-70/180	12 805 Kč
443606040	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA3 40/180	13 764 Kč
443606060	PAW.HEAT BLOC M34-MIX3	DAB.EVOSTA3 60/180	14 473 Kč

Horizontální distribuční rozdělovač – pro kotlové moduly DN 25

6 999 Kč

- PN 6, T = +110 °C, DN 25
- modul obsahuje: rozdělovač s 3 výstupy pro připojení kotlových modulů PAW.HEAT BLOC-DN 25, 2 ks připojovacích šroubení, tepelnou izolaci a 2 ks zátky
- připojovací závit vnitřní 1" F
- možnost připojení expanzní nádoby 3/4" F v čele
- celkový výkon do 60 kW (při $\Delta T = 20K$)
- jmenovitý průtok Kvs 12,5
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
433413	PAW.HEAT BLOC V23	1" x 1" x 1"	6 999 Kč

Hydraulický oddělovač – pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

8 999 Kč

- PN 6, T = +110 °C
- modul obsahuje: tělo oddělovače, tepelnou izolaci, 2 ks zátky a 2 ks převlečných matic
- instalace pod horizontální distribuční rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23 nebo samostatně (svisle či vodorovně) na stěnu
- materiál mosaz, tepelná izolace EPP

PAW.VSU

- sada 2 ks vsuvek



Kód	Typ	Specifikace	Cena
34421	PAW.HD3500	3500 l/h	8 999 Kč
548600	PAW.VSU	6/4" x 6/4"	517 Kč

Bezpečnostní pojistná skupina – pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

1 532 Kč

- pro horizontální distribuční rozdělovač PAW.HEAT BLOC V23
- pojistný ventil 1/2" x 3/4", 3 bar
- rozsah manometru 0-4 bar
- bezpečnostní pojistná skupina obsahuje: T- kus s vlastním těsněním, pojistný ventil a manometr
- do výkonu 50 kW



Kód	Typ	Specifikace	Cena
5257	PAW.PS 5257	DN 20	1 532 Kč

Nástěnné držáky – pro horizontální distribuční rozdělovač

1 183 Kč

- sada nástěnných držáků horizontálního distribučního rozdělovače PAW.HEAT BLOC V23
- vzdálenost od stěny 150 mm




Kód	Typ	Specifikace	Cena
34721	PAW.DR 34721	DN 25	1 183 Kč

Kotlové moduly MULTIMIX-C

od **7 999 Kč**

Nesměšovaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 1700 l/h, Kv 5,77
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, oběhové elektronické čerpadlo, zpětný ventil, 2 ks teploměry a napouštěcí/vypouštěcí kulový uzávěr
- přípojovací závit vnitřní - vnější 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučního potrubí měď, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM



Směšovaný

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 1700 l/h, Kv 4,34 / 4,87
- modul obsahuje: přívodní a vratné potrubí, směšovací ventil, oběhové elektronické čerpadlo, vyvažovací BY-PASS sekundárního okruhu, bezpečnostní čidlo, odbočku pro jímku teplotního čidla, zpětný ventil, 2 ks teploměry a napouštěcí/vypouštěcí kulový uzávěr
- BY-PASS nastavitelná hodnota jmenovitého průtoku Kv 0,27 až 6,50
- vypínací teplota bezpečnostního čidla termostatu +60 °C
- přípojovací závit vnitřní - vnější 3/4" F × 3/4" M
- materiál distribučního potrubí měď, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM



Kód	Typ	Specifikace	Cena
508155PE	IVAR.MUL-C 10 E	nesměšovaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m	7 999 Kč
508156PE	IVAR.MUL-C 20 E	směšovaný; Q _{max} 3,3 m ³ ; H _{max} 6,9 m	10 499 Kč


Možnost řízení pomocí:

- termostatické hlavice s odděleným ponorným čidlem IVAR.T 5011U
- elektrotermické hlavice IVAR.TE 3061 s proporčním ovládáním 0-10 V
- elektrického pohonu IVAR.UNIMIX SSA 31 s 3polohovým řídicím signálem


Horizontální rozdělovače MULTIMIX-C

od **6 299 Kč**

- PN 10, T = +120 °C
- maximální průtok 3000 l/h
- rozdělovač obsahuje: tělo rozdělovače, hydraulický separátor, automatický odvěšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením
- přípojovací závit vnitřní - vnitřní 1" F × 3/4" F
- materiál ocel, armatury mosaz CW617N, O-kroužek EPDM



2cestný



3cestný

Kód	Typ	Specifikace	Cena
508153	IVAR.MUL-C 0032 AC	1"×3/4"; 2cestný	6 299 Kč
508154	IVAR.MUL-C 0033 AC	1"×3/4"; 3cestný	6 999 Kč

Termostatická hlavice kapalinová – s kapilárou 1 m a jímkou

- rozsah regulace +30 °C až +50 °C
- přípojovací rozměr M 30 x 1,5
- přípojovací rozměr jímky 1/2" M, Ø sondy 14,5 mm
- pouze pro rozdělovače IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX-C

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ




Kód	Typ	Specifikace
501175U	IVAR.T 5011U	+30 °C až +50 °C

Tepelná izolace ke kotlovým modulům MULTIMIX-C

od **929 Kč**

- tepelná izolace ke kotlovým modulům IVAR.MUL-C 10 E, IVAR.MUL-C 20 E
- materiál polypropylen PPE



Kód	Typ	Specifikace	Cena
506360	IVAR.AM 01	1 modul	929 Kč
506361	IVAR.AM 01	2 moduly	1 364 Kč
506362	IVAR.AM 01	3 moduly	1 507 Kč



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenes odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.