

**NOVINKY  
2023**

**Plochá akumulční nádoba  
- pro otopné a chladicí systémy**
**19 999 Kč**

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché tělo nádoby, tepelnou izolaci, jímku pro snímač teploty a automatický odvězňovací ventil
- objem 50 l
- přípojovací rozměry 1" F x 5/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017084	IVAR.BOMBER 50 KOMPAKT	50 l	19 999 Kč

**Ohříváč vody zásobníkový  
- elektrický**
**od 4 622 Kč**

- **maximální provozní tlak PN 8**
- **maximální provozní teplota T = +65 °C**
- napájecí napětí 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- hořčíková anoda pro zvýšení ochrany před bludnými proudy
- vertikální instalace
- cenově zvýhodněný SET včetně bezpečnostní skupiny IVAR.G 501 pro připojení na přívod studené vody do ohříváče



Kód	Typ	Specifikace	Cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80	80 l	4 622 Kč
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100	100 l	5 192 Kč
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120	120 l	5 989 Kč

## Kotlový modul - nesměšovaný

od **4 519 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry, 1 ks kulového uzávěru a tepelnou izolaci
- do výkonu 52,5 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 2260 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	4 519 Kč
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	8 351 Kč

## Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **6 211 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 37,2 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 1600 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	6 211 Kč
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	10 043 Kč

## Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25

od **5 111 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 4000 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pro 2 moduly	5 111 Kč
IVA49070902	IVAR.C70	Pro 3 moduly	6 361 Kč
IVA49070903	IVAR.C70	Pro 4 moduly	8 475 Kč
IVA49070904	IVAR.C70	Pro 5 modulů	12 139 Kč

## Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

**4 380 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo hydraulického oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 93 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 4000 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M x 6/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	4 380 Kč

## Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C70
- materiál pozinkovaná ocel



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	601 Kč
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	554 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	875 Kč

## Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 25
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	1 617 Kč
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	1 774 Kč
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	1 903 Kč
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	2 084 Kč

## Servopohon

- **napájecí napětí 230 V a 24 V**
- pro kotlové moduly s 3cestným směšovacím ventilem
- časová konstanta 120 s
- krouticí moment 5 Nm



DN 32

DN 25

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	2 588 Kč
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	5 092 Kč

## Kotlový modul - nesměšovaný

od **6 542 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolací
- do výkonu 69,7 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 3000 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	6 542 Kč
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	12 189 Kč

## Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **10 137 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolací
- do výkonu 55,8 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 2400 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Cena
IVA49031701	IVAR.KM3- 125	Bez čerpadla	10 137 Kč
IVA49031717DAB	IVAR.KM3- 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	15 784 Kč

## Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32

od **8 027 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 6500 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pro 2 moduly	8 027 Kč
IVA49043732	IVAR.C90	Pro 3 moduly	10 791 Kč
IVA49043733	IVAR.C90	Pro 4 moduly	15 587 Kč
IVA49043734	IVAR.C90	Pro 5 modulů	20 308 Kč

## Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32

**8 475 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 150 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 6500 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	8 475 Kč

## Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C90
- materiál pozinkovaná ocel



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	601 Kč
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	734 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	875 Kč

## Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 32
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	3 147 Kč
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	3 446 Kč
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	3 541 Kč
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	3 853 Kč

## Digitální prostorový termostat Taddy

od **977 Kč**

- regulace pokojové teploty ve třech režimech komfort, ekonomický, OFF/nezámrazný
- použití v otopných i chladicích systémech
- IVAR.TAD 02M napájení 230 V
- IVAR.TAD 022 napájení 24 V
- IVAR.TAD 02B napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	1 037 Kč
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	1 017 Kč
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	977 Kč

## Wi-Fi bateriový programovatelný termostat KIT Hygge Home

**6 380 Kč**

- bezdrátový týdenní programovatelný termostat
- Wi-Fi komunikace s chytrým telefonem a dálkovým ovládním přes aplikaci Seitron Smart
- bezdrátová komunikace se zdrojem
- dodáván s modulačním rádiovým přijímačem zdroje
- napájení termostatu bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	6 380 Kč

## Duální bezdrátový reléový spínač pro domácí automatizaci SwitchON

**2 452 Kč**

- mobilní aplikace Seitron Smart
- dálkové zapnutí / vypnutí až dvou nízkopříkonových elektrických zařízení
- programovatelné zapnutí a vypnutí v týdenním režimu
- možnost připojení elektrických rolet, zavlažovacích systémů a osvětlovacích zařízení nebo jakéhokoliv jiného el. zařízení
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Cena
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	2 452 Kč

## Wi-Fi programovatelný termostat Witime Wall

**4 614 Kč**

- mobilní aplikace Seitron Smart
- týdenní programovatelný režim
- dálkové ovládní s možností vypnutí / zapnutí, zvýšení / snížení nastavené teploty, volby provozního režimu vytápění / chlazení a nastavení základních parametrů
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	4 614 Kč

## Programovatelný termostat Freetime Evo Radio

**2 492 Kč**

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- použití v otopných i chladicích systémech
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	2 492 Kč

## Sada bezdrátového programovatelného termostatu Freetime Evo KIT

**4 426 Kč**

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- sada obsahuje: denní / týdenní programovatelný termostat Freetime Evo Radio a rádiový přijímač pro zdroj (DRR01M)
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	4 426 Kč



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
[www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz)

Váš prodejce

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenes odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na [www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz).