

1) Výrobek: FILTRAČNÍ VLOŽKY SORTIMENTU IVAR CS

2) Typ:

GEL.5 µm VLAKNO	IVAR.FA	IVAR.FR-N BIG
GEL.20 µm VLAKNO	IVAR.FR-N	IVAR.RLA BIG
GEL.60 µm PP	IVAR.AC-HT	IVAR.GAC40 BIG
GEL.90 µm PP	IVAR.RLA	IVAR.CTO-E BIG
GEL.90 µm NEREZ	IVAR.GAC40	IVAR.RC-BIG
GEL.90 µm NEREZ FLAT,	IVAR.CTO-E	IVAR.R-DEMI BIG
GEL.PP + AKTIVNÍ UHLÍ	IVAR.FA BIG	IVAR.FE BIG

NEREZOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO FILTRY GEL.DEPURA MINI A GEL.DEPURA V MATIC



3) Charakteristika použití:

Použití pro filtraci mechanických nečistot.
Speciální typy filtračních vložek - použití pro odstranění nežádoucích látek ve vodě (např. chlor, organické nečistoty, celková tvrdost, železo atd.)

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji, včetně kompatibility s jednotlivými typy filtru:

Kód	Název filtrační vložky	Určeno pro filtry	Určení pro filtraci
103.010.50	Filtrační vložka GEL 10" - 60 µm polypropylen - omyvatelná	GEL.DEPURA 1000 PP, OT	Mechanické nečistoty
103.010.60	Filtrační vložka GEL 10" - 90 µm polypropylen - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.050.00	Filtrační vložka GEL 10" - polypropylen + aktivní uhlí		Odstranění chlóru a některých organických látek
103.073.00	Filtrační vložka GEL 10" – polypropylen-Prázdná		Možno naplnit filtračním médiem
103.030.60	Filtrační vložka GEL 10" - 5 µm vinuté vlákno - jednorázová		Mechanické nečistoty
103.030.50	Filtrační vložka GEL 10" - 20 µm vinuté vlákno - jednorázová		Mechanické nečistoty
103.020.50	Filtrační vložka GEL 10" - 90 µm nerez - omyvatelná	GEL.DEPURA 1000 PP, OT, OTR	Mechanické nečistoty
103.020.90	Filtrační vložka GEL 10" - 90 µm nerez FLAT - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.030.65	Filtrační vložka GEL 10"/3000 - 20 µm vinuté vlákno - jednorázová	GEL.DEPURA 3000 OT	Mechanické nečistoty
103.011.10	Filtrační vložka GEL 10"/3000 - 90 µm polypropylen - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.020.60	Filtrační vložka GEL 10"/3000 - 90 µm nerez - omyvatelná	GEL.DEPURA 3000 OTR	Mechanické nečistoty
103.020.80	Filtrační vložka GEL 10"/3000 - 90 µm nerez FLAT - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.030.20	Filtrační vložka GEL 5" - 5 µm vinuté vlákno - jednorázová	GEL.DEPURA 550	Mechanické nečistoty
103.030.10	Filtrační vložka GEL 5" - 20 µm vinuté vlákno - jednorázová		Mechanické nečistoty
103.010.10	Filtrační vložka GEL 5" - 60 µm polypropylen - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.010.20	Filtrační vložka GEL 5" - 90 µm polypropylen - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.020.10	Filtrační vložka GEL 5" - 90 µm nerez - omyvatelná		Mechanické nečistoty
103.040.00	Filtrační vložka GEL 5" - polypropylen + aktivní uhlí		Odstranění chloru a některých organických látek
103.071.00	Filtrační vložka GEL 5" – polypropylen-Prázdná		Možno naplnit filtračním médiem
600.080.30	Nerezová filtrační vložka pro filtr GEL.DEPURA MINI - 3/4", 1"	GEL.DEPURA MINI	Mechanické nečistoty
600.080.20	Nerezová filtrační vložka pro filtr GEL.DEPURA MATIC, MATIC/SI - 3/4", 1", 5/4"	GEL.DEPURA MATIC, MATIC/SI - 3/4", 1", 5/4"	Mechanické nečistoty
600.080.22	Nerezová filtrační vložka pro filtr GEL.DEPURA MATIC, MATIC/SI - 6/4", 2"	GEL.DEPURA MATIC, MATIC/SI - 6/4", 2"	Mechanické nečistoty
IVAFA934001	Filtrační vložka 9 3/4" - 1 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"	IVAR.FP3.934	Mechanické nečistoty
IVAFA934005	Filtrační vložka 9 3/4" - 5 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFA934020	Filtrační vložka 9 3/4" - 20 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFA934100	Filtrační vložka 9 3/4" - 100 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty

Kód	Název filtrační vložky	Určeno pro filtry	Určení pro filtraci
IVAFRN934001	Filtrační vložka 9 3/4" - 1 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1"	IVAR.FP3.934	Mechanické nečistoty
IVAFRN934005	Filtrační vložka 9 3/4" - 5 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFRN934020	Filtrační vložka 9 3/4" - 20 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1" *AG*		Mechanické nečistoty
IVAFRN934090	Filtrační vložka 9 3/4" - 90 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1" *AG*		Mechanické nečistoty
IVARLA93408028A	Filtrační vložka 9 3/4" - 80 µm nylon - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVARLA93425028A	Filtrační vložka 9 3/4" - 250 µm nylon - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVARLA93408037A	Filtrační vložka 9 3/4" - 80 µm nylon - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVARLA93425037A	Filtrační vložka 9 3/4" - 250 µm nylon - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVARLA93443037A	Filtrační vložka 9 3/4" - 430 µm nylon - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVAGAC934040	Filtrační vložka 9 3/4" - 40 µm s aktivním uhlím - pro filtry 3/4", 1"		Odstranění chloru a některých organických látek
IVACTOE934010	Filtrační vložka 9 3/4" - 10 µm blok z aktivního uhlí - pro filtry 3/4", 1"		Odstranění chloru a některých organických látek
IVAACHT93408028	Filtrační vložka 9 3/4" - 80 µm - nerez - pro filtry 3/4", 1"	IVAR.FP3.934, IVAR.FP2.HT	Mechanické nečistoty
IVAACHT93408037	Filtrační vložka 9 3/4" - 80 µm - nerez - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVAF200001	Filtrační vložka 20" - 1 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"	IVAR.FP3.200	Mechanické nečistoty
IVAF200005	Filtrační vložka 20" - 5 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAF200020	Filtrační vložka 20" - 20 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAF200100	Filtrační vložka 20" - 100 µm vinuté vlákno - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFRN200001	Filtrační vložka 20" - 1 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFRN200005	Filtrační vložka 20" - 5 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFRN200020	Filtrační vložka 20" - 20 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAFRN200090	Filtrační vložka 20" - 90 µm Melt Blow - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAACHT20008028	Filtrační vložka 20" - 80 µm - nerez - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVAACHT20008037	Filtrační vložka 20" - 80 µm - nerez - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVARLA20008028	Filtrační vložka 20" - 80 µm nylon - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVARLA200025028	Filtrační vložka 20" - 250 µm nylon - pro filtry 3/4", 1"		Mechanické nečistoty
IVARLA20008037	Filtrační vložka 20" - 80 µm nylon - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVARLA200025037	Filtrační vložka 20" - 250 µm nylon - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVARLA200043037	Filtrační vložka 20" - 430 µm nylon - pro filtry 5/4", 6/4"		Mechanické nečistoty
IVAGAC200040	Filtrační vložka 20" - 40 µm s aktivním uhlím - pro filtry 3/4", 1"		Odstranění chloru a některých organických látek
IVACTOE200010	Filtrační vložka 20" - 10 µm blok z aktivního uhlí - pro filtry 3/4", 1"		Odstranění chloru a některých organických látek

Kód	Název filtrační vložky	Určeno pro filtry	Určení pro filtraci
IIVAFABIG934001	Filtrační vložka 9 3/4" - 1 µm vinuté vlákno	IVAR.BIG.934	Mechanické nečistoty
IIVAFABIG934005	Filtrační vložka 9 3/4" - 5 µm vinuté vlákno		Mechanické nečistoty
IIVAFABIG934020	Filtrační vložka 9 3/4" - 20 µm vinuté vlákno		Mechanické nečistoty
IIVAFABIG934100	Filtrační vložka 9 3/4" - 100 µm vinuté vlákno		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG934001	Filtrační vložka 9 3/4" - 1 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG934005	Filtrační vložka 9 3/4" - 5 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG934020	Filtrační vložka 9 3/4" - 20 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG934050	Filtrační vložka 9 3/4" - 50 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVARLABIG934080	Filtrační vložka 9 3/4" - 80 µm omyvatelná		Mechanické nečistoty
IIVARLABIG934250	Filtrační vložka 9 3/4" - 250 µm omyvatelná		Mechanické nečistoty
IIVAGAC40BIG934040	Filtrační vložka 9 3/4" - 40 µm s aktivním uhlím		Odstranění chloru a některých organických látek
IIVACTOEBIG934010	Filtrační vložka 9 3/4" - 10 µm blok z aktivního uhlí		Odstranění chloru a některých organických látek
IIVAFABIG200001	Filtrační vložka 20" - 1 µm vinuté vlákno	IVAR.BIG.200	Mechanické nečistoty
IIVAFABIG200005	Filtrační vložka 20" - 5 µm vinuté vlákno		Mechanické nečistoty
IIVAFABIG200020	Filtrační vložka 20" - 20 µm vinuté vlákno		Mechanické nečistoty
IIVAFABIG200100	Filtrační vložka 20" - 100 µm vinuté vlákno		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG200001	Filtrační vložka 20" - 1 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG200005	Filtrační vložka 20" - 5 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG200020	Filtrační vložka 20" - 20 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVAFRNBIG200050	Filtrační vložka 20" - 50 µm Melt Blow		Mechanické nečistoty
IIVARLABIG200080	Filtrační vložka 20" - 80 µm omyvatelná		Mechanické nečistoty
IIVARLABIG200250	Filtrační vložka 20" - 250 µm omyvatelná		Mechanické nečistoty
IIVAGAC40BIG200040	Filtrační vložka 20" - 40 µm s aktivním uhlím		Odstranění chloru a některých organických látek
IIVACTOEBIG200010	Filtrační vložka 20" - 10 µm blok z aktivního uhlí		Odstranění chloru a některých organických látek
IIVARCBIG200005	Filtrační vložka 20" - 5 µm s náplní katexového resinu pro změkčení vody		Snížení tvrdosti vody - změkčení
IIVAFEBIG200040	Filtrační vložka 20" - 40 µm s náplní pro snížení železa		Snížení nadměrného množství železa

5) Technické a provozní parametry:

- Porozita filtračních vložek je udávána v jednotkách μm (mikrometr). Platí, že čím je hodnota porozity nižší, tím je filtrační vložka jemnější a zachytí tedy „více“ nečistot.
- Platí, že pro účely pitné vody v RD, BD a jiných objektech je plně dostačující porozita 60-100 μm .
- Jemnější vložky jsou určeny pro filtraci kalných vod a ultrajemných částic, zpravidla pro technické účely (použití trysek apod.)
- Řada filtračních vložek je omyvatelná, nicméně speciální vložky pro odstraňování železa, tvrdosti, dusičnanů, vložky s aktivním uhlím a z vinutého vlákna, jsou jednorázové.
- Životnost jednorázových vložek je ovlivněna znečištěním filtrované vody, spotřebou vody, avšak pro pitnou vodu se nedoporučuje používat déle jak 6 měsíců.
- Znečištění vložek pro filtraci mechanických nečistot je vhodné indikovat pomocí dvou manometrů umístěných před a za filtrem. Pokud je rozdíl tlaků vyšší jak 0,3 bar, je nutné filtrační vložku vyčistit.

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.